

使用范围	名称	产品型号	原产品型号	通带频率 (MHz)	阻带频率 (MHz)	通带插损 (dB)	通带回波 (dB)	驻波	抑制度 (dB)	连接器
信号处理	50MHz低通滤波器	SHX-LPF-50-R60-S	SHX-LPF-50-60S	DC-50	300-600	≤1.5	≥14	1.5	≥60	SMA
信号处理	100MHz低通滤波器	SHX-LPF-100-R60-S	SHX-LPF-100-60S	DC-100	400-800	≤1.5	≥14	1.5	≥60	SMA
信号处理	200MHz低通滤波器	SHX-LPF-200-R60-S	SHX-LPF-200-60S	DC-200	700-1000	≤1.5	≥12	1.6	≥60	SMA
信号处理	500MHz低通滤波器	SHX-LPF-500-R60-S	SHX-LPF-500-60S	DC-500	700-1000	≤1.5	≥12	1.6	≥60	SMA
信号处理	1.7G低通滤波器	SHX-1.71-2.69-R70-SF	SHX-LPF-1.71-2.69G-70S	17100-2690	3420-8000	≤2 (常温) ≤2.5 (高低温)	≥14	1.5	≥70	SMA-F
信号处理	1G低通滤波器	SHX-LPF-1000-R60-S	SHX-LPF-1000-60S	DC-1000	1400	≤1.5	≥15	1.44	≥50@1400-3000MHz ≥40@3000-6000MHz	SMA-F
信号处理	915MHz低通滤波器	SHX-LPF-663-915-R70-SF	SHX-LPF-663-915M-70S	663-915	1320-5000	≤1 (常温) ≤1.2 (高低温)	≥14	1.5	≥70	SMA-F